

## **ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VAN BERKVEN'S B.V.**

Gebruik voor reiniging nooit schuursponsjes, schuurmiddelen, staalwol, staalborstel of agressieve schoonmaakmiddelen, deze kunnen het oppervlak van deur, kozijn en hang- en sluitwerk beschadigen. Ook het gebruik van soda, ammonia of een ruitenreiniger is niet geschikt. Groene zeep of afwasmiddel werkt uitstekend.

Voor alle middelen geldt dat de gebruiksaanwijzing van de leverancier in acht genomen dient te worden. Tevens raden wij aan om op een onopvallend gedeelte de reactie van het schoonmaakmiddel te testen.

### **Gelakte/gecoate binnendeuren en –kozijnen**

- Uitsluitend schoonmaken met licht vochtige (uitgewrongen) doek.
- Glas(latten) schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek.
- Schoon water gebruiken.
- Optioneel huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken die sterk verdund zijn met water (>80%).
- Daarna direct droogwrijven met een zachte doek.
- Verwijder pen-, potlood- of viltstiftstrepen met gom.

### **Varidoors schuifdeursystemen en Berkvens Berkopal HPL binnendeuren**

#### *Lichte vervuiling*

- Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek.
- Eventueel een zachte zeepoplossing gebruiken. Resten van de zeepoplossing dienen met schoon water verwijderd te worden.
- Daarna het deuropervlak droogwrijven met een zachte doek.

#### *Hardnekkige vlekken*

- Lak, lijm, inkt of verfvlekken kunnen verwijderd worden met organische oplosmiddelen zoals aceton, wasbenzine of spiritus.
- Achtergebleven resten van het schoonmaakmiddel dienen goed verwijderd te worden.

### **Hang en sluitwerk**

Onderhoud aan het hang- en sluitwerk is nodig, het is immers onderhevig aan o.a. gebruik, slijtage en weer- en luchtverontreiniging. Voor het garanderen van een storingsvrije werking en lange levensduur dienen alle componenten minstens eenmaal per jaar te worden gecontroleerd en volgens opgave per artikel/productgroep te worden behandeld. Afhankelijk van de vervuilende factoren ligt de reinigingsfrequentie tussen de 1 en 4 keer per jaar.

Daarnaast is het jaarlijks controleren en smeren van de bewegende delen van het hang- en sluitwerk vaak ook een garantievoorwaarde van de betreffende producten.

Smeren van het hang- en sluitwerk mag uitsluitend met hiervoor geschikt smeermiddel. Principieel mogen geen plakkende of besmettende stoffen (zoals bijvoorbeeld olie, graffiti, WD40, enz.) voor behandeling worden gebruikt.

Controleer visueel de montage van het hang- en sluitwerk. Bevestigingsschroeven dienen op vastzitten te worden gecontroleerd, draai deze wanneer noodzakelijk goed aan.

Het geniet de voorkeur hang- en sluitwerk niet te schilderen.

### *Scharnieren*

De door Berkvens toegepaste scharnieren zijn uitgevoerd met een onderhoudsvrije kunststof glijlager. Scharnierpenen kunnen goed onderhouden worden door de deur uit het kozijn te nemen en licht in te vetten met zuurvrije vaseline.

### *Sluitplaten*

Sluitplaten vergen geen onderhoud. Veelal worden door Berkvens verstelbare sluitplaten toegepast waardoor de deur rammel-vrij is afgemonteerd. Deze verstelbaarheid kan indien noodzakelijk worden aangepast.

### *Cilinders/sluitsysteem*

Sloten en cilinders zijn over het algemeen dusdanig gesmeerd dat extra smering niet nodig is. Eén en ander is uiteraard afhankelijk van het gebruik en de omgevingsfactoren waarin het slot en de cilinder geplaatst is. Profielcilinders dienen minimaal eenmaal per jaar – al naar gelang van het gebruik ook vaker – met een speciaal smeermiddel voor cilinders en sloten behandeld te worden en een functionering controle te ondergaan.

### *Deurdrangers*

Een deurdranger heeft ten minste eenmaal per jaar het volgende onderhoud:

- Controle van de onderdelen op een juiste werking en slijtage.
- Smeren van alle draaiende delen aan de arm, glijrails NIET smeren.
- Bij deursluiters met speciale functies, vastzetvoorziening/vastzetinstallaties, dient u zich te houden aan de wettelijke controles en onderhoudsbeurten
- Controleer jaarlijks de instellingen van de deurdranger. Bijvoorbeeld de sluitsnelheid, openingsdemping en eindslag.

Deurdrangers welke op brand- en rookwerende deuren gemonteerd zijn, dienen regelmatig gecontroleerd te worden.

Afstellen van de deurdrangers uitsluitend volgens gebruiksaanwijzing fabrikant uitvoeren.

Sloten en scharnieren dragen bij aan het goed functioneren van de deurdranger.

### *Deurnaalden*

Reinig de deurnaalden aan zowel de zicht- als niet zichtzijde met licht vochtige (uitgewrongen) doek. Controleer de aanwezigheid c.q. het volledig aanwezig zijn van de afdichtingsrubbers of –borstels in de aanslagflens. Indien noodzakelijk deze vervangen of opnieuw aanbrengen.

## *Sluitpot*

Reinig de sluitpot en/of sluitplaat in de onderdorpel ter plaatse van de kantschuif- of grendelstift door aanwezig vuil, stof en eventuele andere zaken te verwijderen. Dit kan met een stofzuiger en/of bijvoorbeeld een schroevendraaier. Voorkom in het algemeen stof en vuil in of nabij de kantschuif of grendelstift.

## *Valdorpels*

Controleer de juiste uitslag, en de aanwezigheid, van het volledige afdichtingsrubber. Deze dient voldoende groot te zijn om een juiste afsluiting, voor met name geluid, te verkrijgen. Een te grote uitslag kan het moeizaam sluiten van de deur, en een defect aan de valdorpel veroorzaken. Veelal zijn de toegepaste valdorpels dubbelwerkend en kan de uitslag aan weerszijde van de valdorpel eenvoudig worden afgesteld.

*Voor eventueel verdere vragen kunt u contact met onze Verkoop binnendienst opnemen te bereiken via telefoonnummer 0493 – 49 91 11.*